



TOYOTA RAV4 GR SPORT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| MOTORISATION | HYBRIDE |
|---------------------------------|--|
| TYPE | A25A-FXS, 4 CYLINDRES EN LIGNE |
| DISTRIBUTION | 16 SOUPAPES DACT, VVT-IE (ADMISSION), VVT-I (ECHAPPEMENT) |
| ALIMENTATION | D-4S, INJECTION D'ESSENCE DIRECTE ET INDIRECTE |
| CYLINDREE (CM ³) | 2,487 |
| ALESAGE X COURSE (MM) | 87.50 X 103.48 |
| TAUX DE COMPRESSION (:1) | 14.016:1 |
| PUISSANCE (CH DIN / KW @ TR/MN) | 178 / 131 @ 5,700 TR/MN |
| COUPLE (NM @ TR/MN) | 221 @ 3,600-5,200 |

| TRANSMISSION | HYBRIDE |
|------------------------------|--------------------|
| TYPE | TRAIN EPICYCLOIDAL |
| RAPPORT DE PONT (:1) | 3.605 |
| RAPPORT DE PONT AVANT (:1) | - |
| RAPPORT DE PONT ARRIERE (:1) | - |

| PERFORMANCES | HYBRIDE |
|-----------------------|---------|
| VITESSE MAXI (KM/H) | 180 |
| ACC. 0-100 KM/H (SEC) | 8.4 |

| CONSOMMATIONS (L/100KM) | HYBRIDE |
|---------------------------|---------|
| CYCLE MIXTE WLTP | 5.7-5.9 |
| CAPACITE DU RESERVOIR (L) | 55 |

| EMISSIONS DE CO ₂ | HYBRIDE |
|------------------------------|-----------|
| NORME | EURO 6 AG |
| CYCLE MIXTE WLTP (G/KM) | 128-133 |

| CHASSIS | |
|---|--|
| SUSPENSION AVANT | MACPHERSON |
| BARRE STABILISATRICE AVANT DIAMETRE (MM) | BARRE DE TORSION 24.2 |
| SUSPENSION ARRIERE | DOUBLE TRIANGLE |
| BARRE STABILISATRICE ARRIERE DIAMETRE (MM) | BARRE DE TORSION 23.2 |
| DIRECTION | |
| TOURS DE VOLANT DE BUTEE A BUTEE | 2.76 |
| DIAMETRE DE BRAQUAGE ENTRE TROTTOIRS (M) | 11.0 |
| DIAMETRE DE BRAQUAGE ENTRE MURS (M) | 11.8 |
| FREINS | |
| AVANT | DISQUES VENTILES, DOUBLE PISTON |
| ARRIERE | DISQUES VENTILES, DOUBLE PISTON |
| ROUES | JANTES DE 19" GR SPORT EN ALU NOIR BRILLANT AVEC FIN LISERE BRILLANT (5 DOUBLES RAYONS) |
| PNEUS | 235/55 R 19 |

| DIMENSIONS EXTERIEURES (MM) | |
|-----------------------------|-------|
| LONGUEUR | 4 600 |
| LARGEUR | 1 855 |
| HAUTEUR | 1 685 |
| VOIE AVANT | 1 610 |
| VOIE ARRIERE | 1 640 |
| EMPATTEMENT | 2 690 |
| PORTE A FAUX AVANT | 925 |
| PORTE A FAUX ARRIERE | 985 |

| DIMENSIONS INTERIEURES (MM) | |
|---|-------|
| LARGEUR | 1 515 |
| HAUTEUR | 1 230 |
| LONGUEUR DU COFFRE, SIEGES ARRIERE EN PLACE | 1 014 |
| LARGEUR DU COFFRE | 1 499 |
| HAUTEUR DU COFFRE | 931 |
| VOLUME DU COFFRE (DM ³ VDA) | 580 |

| POIDS (KG) | | |
|---|-----|-------|
| POIDS A VIDE | MIN | 1 650 |
| | MAX | 1 730 |
| POIDS MAXI | | 2 225 |
| CAPACITE DE REMORQUAGE (REMORQUE FREINEE) | | 1 525 |
| CAPACITE DE REMORQUAGE (REMORQUE NON FREINEE) | | 750 |

| TOUT-TERRAIN | |
|--|------|
| GARDE AU SOL MINIMUM (MM) | 195 |
| ANGLE DE FUITE (°) | 20 |
| ANGLE D'ATTAQUE (°) | 18 |
| ANGLE DE RUPTURE LATERAL (°) | 52 |
| ANGLE DE RUPTURE DE RAMPE (°) | 16.0 |
| CAPACITE DE FRANCHISSEMENT DE GUE (MM) | 500 |