



NOUVELLE TOYOTA YARIS CROSS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATION	HYBRIDE 115	HYBRIDE 130
TYPE	3 CYLINDRES EN LIGNE	
DISTRIBUTION	12 SOUPAPES, DACT, AVEC VVT-IE ET VVT-i	
ALIMENTATION	INJECTION DIRECTE MULTIPOINT	
CYLINDRÉE (CM³)	1 490	
PUISSANCE CUMULÉE (CH / KW)	116 / 85	130 / 96
COUPLE MAXI CUMULÉ (NM)	141	185
PUISSANCE MOTEUR THERMIQUE (kW @ RPM)	68 @ 5 500	68 @ 5 500
COUPLE MOTEUR THERMIQUE (Nm @ RPM)	120 @ 3 600-4 800	120 @ 3 600-4 800

PERFORMANCES	HYBRIDE 115	HYBRIDE 130
VITESSE MAXI (KM/H)	170	
ACCÉLÉRATION 0-100 KM/H (SEC)	11.2/11.8*	11.3

CARBURANT	HYBRIDE 115	HYBRIDE 130
CONSUMMATION CYCLE MIXTE WLTP (L/100 KM)	4.4-5.0	4.5 – 5.4
CAPACITÉ DU RESERVOIR (L)	36	

ÉMISSIONS DE CO ₂	HYBRIDE 115	HYBRIDE 130
HOMOLOGATION	EURO 6 AP	
CYCLE MIXTE WLTP (G/KM)	100-114	103-122

CHÂSSIS	
SUSPENSION AVANT	MACPHERSON
SUSPENSION ARRIÈRE	DOUBLE TRIANGLE*/BARRE DE TORSION
DIRECTION	CREMAILLERE & PIGNON
TOURS DE VOLANT DE BUTÉE A BUTÉE	2.65
RAYON DE BRAQUAGE ENTRE TROTTOIRS (M)	5.3
RAYON DE BRAQUAGE ENTRE MURS (M)	5.6
FREINS	
AVANT	DISQUES VENTILES AVEC ETRIER FLOTTANT MONO-CYLINDRE
ARRIÈRE	DISQUES PLEINS AVEC ETRIER FLOTTANT MONO-CYLINDRE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)	
LONGUEUR	4 180
LARGEUR	1 765
HAUTEUR	1 595
VOIE AVANT	1 517-1 527
VOIE ARRIÈRE	1 504-1 527
EMPATTEMENT	2 560
PORTE-A-FAUX AVANT	860
PORTE-A-FAUX ARRIÈRE	760

VOLUME DU COFFRE (DM³ VDA)	
SOUS TABLETTE, 5 SIÈGES EN PLACE	320*/397

POIDS (KG)	HYBRIDE 115	HYBRIDE 130
POIDS A VIDE MIN	1 180/1 280*	1 200/1 290*
MAX	1 280/1 350*	1 290/1 360*
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	1 690/1 775*	1 690/1 775*

*AWD-i

TOUTES LES DONNÉES DE LA NOUVELLE YARIS CROSS SONT SOUMISES À HOMOLOGATION.
LES CARACTÉRISTIQUES DÉFINITIVES SERONT CONFIRMÉES LORS DU LANCEMENT DU PRODUIT.