



NOUVEAU TOYOTA HILUX 2026

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATION	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
TYPE	4 cylindres en ligne	Moteur synchrone à aimant permanent
ENERGIE	Diesel	Batterie électrique
DISTRIBUTION	16 soupapes, DACT	-
CYLINDREE (cm ³)	2 755	-
ALESAGE X COURSE (mm)	92,0 x 103,6	-
TAUX DE COMPRESSION (:1)	15,6	-
PUISSANCE MAXI (ch) kW @ tr/mn	(204) 150 @ 3 000-3 400	-
COUPLE MAXI (Nm @ tr/mn)	500 @ 1 600-2 800	-
PUISSANCE TOTALE (ch / kW)	204 / 150	196 / 144
COUPLE MOTEUR AVANT (Nm)	-	205,5
COUPLE MOTEUR ARRIERE (Nm)	-	268,6

SYSTEME HYBRIDE/ELECTRIQUE	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion	Lithium-ion
CHIMIE DE LA BATTERIE	-	NMC
NOMBRE DE CELLULES	-	80
CAPACITE BRUTE DE LA BATTERIE	4,3 Ah	59,2 kWh
CAPACITE NETTE DE LA BATTERIE (kWh)	-	54
PUISSANCE DU MOTEUR GENERATEUR (kW)	8,5	-
LOCALISATION DE LA BATTERIE	Sous les sièges arrière	Dans le châssis

BOITE DE VITESSES	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
TYPE	BVA6	-

TRANSMISSION	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
TYPE	4WD	Intégrale permanente

PERFORMANCES	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
VITESSE MAXI (km/h)	176	140

FREINS	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
TYPE	Disques ventilés	Disques ventilés
AVANT	Étriers fixes 4 cylindres	Étriers fixes 4 cylindres
ARRIERE	Étriers flottants monocylindre*	Étriers flottants monocylindre
TAILLE DES DISQUES (AVANT/ARRIERE)	17" *	17"

*Sauf finition d'entrée de gamme qui est équipée de disques 16" à l'avant et de tambours à l'arrière.

SUSPENSION	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
AVANT	Double triangle	Double triangle
ARRIERE	Ressorts à lames	Essieu De Dion avec ressorts à lames

DIRECTION	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
TYPE	Crémaillère & Pignon	Crémaillère & Pignon
ASSISTANCE	Electrique	Electrique
RAYON DE BRAQUAGE MINI (m)	6,3	6,4

AUTONOMIE	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
CYCLE MIXTE WLTP (km)	Non applicable	255 - 257

EMISSIONS/CONSUMPTION	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
EMISSIONS DE CO ₂ /KM (cycle mixte WLTP)	258 - 262	0
CONSUMPTION (cycle mixte WLTP, l/100 km)	9,8 - 10,0	-
VOLUME DU RESERVOIR (l)	80	-

DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
LONGUEUR	5 320	5 320
LARGEUR	1 855 - 1 885*	1 855
HAUTEUR	1 865	1 845
EMPATTEMENT	3 085	3 085
VOIES AVANT/ARRIERE	1 540 / 1 550 - 1 550	1 540 / 1 550
PORTE A FAUX AVANT/ARRIERE	990 / 1 245	990 / 1 245
GARDE AU SOL	309	212
ANGLE D'ATTAQUE (degrés)	29	29
ANGLE DE FUITE (degrés)	24	25
TAILLE DES PNEUS	265/65R17 (LE CAP/LEGEND) 265/60R18 (INVINCIBLE)	265/65R17

*A partir de la finition intermédiaire équipée d'élargisseurs d'ailes.

**from MID grade???

DIMENSIONS INTERIEURES (mm)	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
LONGUEUR	1 676	1 676
LARGEUR	1 438	1 438
HAUTEUR	1 165	1 165

DIMENSIONS DU PLATEAU (mm)	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
LONGUEUR	1 555	1 555
LARGEUR	1 540	1 540
HAUTEUR	480	480

POIDS (kg)	HYBRIDE 48V	ELECTRIQUE
POIDS A VIDE (mini)*	2 175 - 2 205	2 420 - 2 450
POIDS A VIDE (maxi)*	2 345 - 2 375	2 620 - 2 620
POIDS MAXI EN ORDRE DE MARCHE*	3 210 - 3 250	3 135 - 3 165
CHARGE UTILE*	1 000	715
CAPACITE DE REMORQUAGE (Remorque freinée)	3 500	1 600
CAPACITE DE REMORQUAGE (Remorque non freinée)	750	750

*Selon finition.