



# TOYOTA LAND CRUISER 250

## FICHE TECHNIQUE

| MOTORISATION                     |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| TYPE                             | 4 CYLINDRES EN LIGNE      |
| DISTRIBUTION                     | DACT, 16 SOUPAPES         |
| ALIMENTATION                     | COMMON RAIL               |
| CYLINDREE (CM <sup>3</sup> )     | 2 755                     |
| ALESAGE x COURSE (MM)            | 92,0 x 103,6              |
| PUISSANCE MAXI (CH / KW) @ TR/MN | 205 / 151 @ 3 000 – 3 400 |
| COUPLE MAXI (NM) @ TR/MN         | 500 @ 1 600 – 2 800       |

| TRANSMISSION                    |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| TYPE                            | AUTOMATIQUE A 8 RAPPORTS (AL80F) |
| RAPPORT DE REDUCTION FINAL (:1) | 3,583                            |
| 1ère                            | 4,413                            |
| 2e                              | 2,808                            |
| 3e                              | 1,950                            |
| 4e                              | 1,511                            |
| 5e                              | 1,274                            |
| 6e                              | 1,000                            |
| 7e                              | 0,793                            |
| 8e                              | 0,651                            |
| MARCHE ARRIERE                  | 3,645                            |

| PERFORMANCES                       | Pneus 265/65 R 18 | Pneus 265/60 R 20 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| VITESSE MAXI (KM/H)                | 165               | 170               |
| ACCELERATION DE 0 A 100 KM/H (SEC) | 12,0 sec          |                   |

| CONSOMMATION               |             |
|----------------------------|-------------|
| CYCLE MIXTE WLTP (L/100KM) | 10,5 – 10,7 |
| CAPACITE DU RESERVOIR (L)  | 80          |

| EMISSIONS DE CO <sub>2</sub> |           |
|------------------------------|-----------|
| HOMOLOGATION                 | EURO6E    |
| CYCLE MIXTE WLTP (G/KM)      | 275 – 281 |

| CHASSIS                                    |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SUSPENSION AVANT                           | DOUBLE TRIANGULATION                         |
| BARRE ANTI-ROULIS                          | CONVENTIONNELLE / SDM                        |
| SUSPENSION ARRIERE                         | ESSIEU RIGIDE 4 BRAS (AVEC TIRANTS LATERAUX) |
| BARRE ANTI-ROULIS                          | CONVENTIONNELLE                              |
| DIRECTION                                  | CREMAILLERE & PIGNON                         |
| NOMBRE DE TOURS DE VOLANT DE BUTEE A BUTEE | 3,24                                         |
| RAYON DE BRAQUAGE ENTRE TROTTOIRS (M)      | 6,0                                          |
| RAYON DE BRAQUAGE ENTRE MURS (M)           | 6,4                                          |
| FREINS                                     |                                              |
| AVANT                                      | DISQUES VENTILES (18")                       |
| ARRIERE                                    | DISQUES VENTILES (17")                       |

| DIMENSIONS EXTERIEURES (MM)        |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| LONGUEUR TOTALE                    | 4 925                       |
| LARGEUR TOTALE (AVEC RETROVISEURS) | 1 980 (2 138)               |
| HAUTEUR TOTALE                     | 1 925 (18'') – 1 935 (20'') |
| VOIE AVANT                         | 1 664                       |
| VOIE ARRIERE                       | 1 668                       |
| EMPATTEMENT                        | 2 850                       |
| PORTE A FAUX AVANT                 | 935                         |
| PORTE A FAUX ARRIERE               | 1 140                       |
| ANGLE D'ATTAQUE                    | 32°                         |
| ANGLE DE FUITE                     | 17°                         |
| GARDE AU SOL MINI                  | 205 (18'') – 215 (20'')     |

| COFFRE (M <sup>3</sup> VDA)             |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VOLUME MINI-MAXI                        | 130 – 2 000                                                                       |
| VOLUME SOUS TABLETTE ( MODELE 5 PLACES) | 742 (5 sièges utilisés) – 1 292 (sièges avant utilisés)                           |
| VOLUME SOUS TABLETTE ( MODELE 7 PLACES) | 130 (7 sièges utilisés) – 556 (5 sièges utilisés) – 1 053 (sièges avant utilisés) |

| POIDS (KG)                  |               |
|-----------------------------|---------------|
| POIDS A VIDE        MINI    | 2 340 - 2 370 |
| MAXI                        | 2 550         |
| POIDS MAXI                  | 3 050- 3 150  |
| CAPACITE DE REMORQUAGE (KG) | 3 500         |