



NOUVELLE TOYOTA YARIS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATION	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
TYPE	3 CYLINDRES EN LIGNE	
DISTRIBUTION	DACT 12 SOUPAPES AVEC VVT-IE ET VVT-i	
ALIMENTATION	INJECTION DIRECTE MULTIPOINT	
CYLINDREE (CM ³)	1 490	
PUISSANCE MAXI CUMULEE (CH / KW)	116 / 85	130 / 96
COUPLE MAXI CUMULE (NM)	141	185
PUISSANCE MAXI MOTEUR ESSENCE (CH/KW@TR/MN)	92 / 68 @ 5 500	
COUPLE MAXI MOTEUR ESSENCE (NM@TR/MN)	120 @ 3 600-4 800	

SYSTEME HYBRIDE	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
TYPE DE BATTERIE	Lithium Ion	
NOMBRE DE CELLULES	48	
TENSION (V)	177,6	
CAPACITE (3HR) AMP.HR.	4,3	
TYPE DU MOTEUR AVANT	MOTEUR SYNCHRONES À 3 VOIES À AIMANT PERMANENT	
TENSION (V)	580	
PUISSANCE MAXI (CH / KW)	80 / 59	83 / 62
COUPLE MAXI (NM)	141	185

PERFORMANCES	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
VITESSE MAXI (KM/H)	175	
ACCELERATION 0-100 KM/H (SEC)	9,7	9,2

CONSUMMATION DE CARBURANT	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
CYCLE MIXTE WLTP (L/100KM)	3,8 - 4,3	4,2 - 4,3
CAPACITE DU RESERVOIR (L)	36	

EMISSIONS DE CO ₂ (G/KM)	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
HOMOLOGATION	EURO 6 AP	
CYCLE MIXTE WLTP	87 - 98	96 - 97

CHASSIS	
SUSPENSION AVANT	MACPHERSON
SUSPENSION ARRIERE	BARRE DE TORSION
DIRECTION	CREMAILLERE & PIGNON
TOURS DE VOLANT, DE BUTEE A BUTEE	2,73 - 2,88
RAYON DE BRAQUAGE ENTRE TROTTOIRS (M)	4,9 - 5,2
RAYON DE BRAQUAGE ENTRE MURS (M)	5,2 - 5,5
FREINS	
AVANT	A DISQUES, VENTILES, ETRIER FLOTTANT MONOCYLINDRE
ARRIERE	A DISQUES, ETRIER FLOTTANT MONOCYLINDRE
PNEUS	185/65R15, 195/55R 16, 205/45R 17, 215/40R 18

DIMENSIONS EXTERIEURES (MM)	
LONGUEUR	3 940 et 3 950 sur GR SPORT
LARGEUR	1 745
HAUTEUR	1 500 *
VOIE AVANT	1 521 - 1 531
VOIE ARRIERE	1 518 - 1 528
EMPATTEMENT	2 560

PORTE A FAUX AVANT	790
PORTE A FAUX ARRIERE	590

DIMENSIONS INTERIEURES (MM)	
LONGUEUR	1 845
LARGEUR	1 430
HAUTEUR	1 190

COFFRE (LITRES)	
VOLUME (SIEGES AR EN PLACE, SOUS TABLETTE)	286

POIDS (KG)	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
POIDS A VIDE MINI	1 090	1 135
MAXI	1 095	1 140
POIDS MAXI	1 615	

* 1 505 mm sur les versions avec toit panoramique