



NOUVELLE TOYOTA YARIS CROSS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATION	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
TYPE	3 CYLINDRES EN LIGNE	
DISTRIBUTION	12 SOUPAPES DACT AVEC VVT-IE ET VVT-i	
ALIMENTATION	INJECTION DIRECTE MULTIPOINT	
CYLINDREE (CM ³)	1 490	
PUISSANCE MAXI COMBINEE (CH / KW)	116 / 85	130 / 96
COUPLE MAXI COMBINE (NM)	141	185
PUISSANCE MAXI MOTEUR THERMIQUE (kW @ TR/MN)	68 @ 5 500	68 @ 5 500
COUPLE MAXI MOTEUR THERMIQUE (Nm @ TR/MN)	120 @ 3 600-4 800	120 @ 3 600-4 800

SYSTEME HYBRIDE	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
TYPE DE BATTERIE	LITHIUM ION	
NOMBRE DE CELLULES DE LA BATTERIE	48	
TENSION DE LA BATTERIE (V)	177.6	
CAPACITE DE LA BATTERIE (3HR) Ah	4.3	
TYPE DE MOTEUR AVANT	MOTEUR SYNCHRON A 3 VOIES A AIMANT PERMANENT	
TENSION NOMINALE (V)	580	
PUISSANCE MAXI (CH / KW)	80 / 59	83 / 62

PERFORMANCES	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
VITESSE MAXI (KM/H)	170	
ACC. 0-100 KM/H (SEC)	11.2	10.7 / 11.3*

CONSOMMATION (L/100KM)	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
CYCLE MIXTE WLTP	4.5	4.5 - 5.1
CAPACITE DU RESERVOIR (L)	36	

EMISSIONS DE CO ₂	HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
HOMOLOGATION	EURO 6 AP	
EMISSIONS EN CYCLE MIXTE WLTP (G/KM)	101 - 102	102 -116

CHASSIS	
SUSPENSION AVANT	MACPHERSON
SUSPENSION ARRIERE	DOUBLE TRIANGLE */BARRE DE TORSION
DIRECTION	CREMAILLERE & PIGNON
TOURS DE VOLANT, DE BUTEE A BUTEE	2.65
RAYON DE BRAQUAGE ENTRE TROTTOIRS (M)	5.3
RAYON DE BRAQUAGE ENTRE MURS (M)	5.6
FREINS	
AVANT	DISQUES VENTILES, ETRIERES FLOTTANTS MONOCYLINDRE
ARRIERE	

DIMENSIONS EXTERIEURES (MM)	
LONGUEUR	4 180
LARGEUR	1 765
HAUTEUR	1 595
VOIE AVANT	1 517 - 1 527
VOIE ARRIERE	1 504 - 1 527
EMPATTEMENT	2 560
PORTE A FAUX AVANT	860
PORTE A FAUX ARRIERE	760

COFFRE (DM ³ VDA)	
VOLUME (SIEGES EN PLACE, SOUS TABLETTE)	320*/397

POIDS (KG)		HYBRIDE 116	HYBRIDE 130
POIDS A VIDE	MINI	1 180 / 1 280*	1 200 / 1 290*
	MAXI	1 280 / 1 350*	1 290 / 1 360*
POIDS MAXI		1 690 / 1 775*	1 690 / 1 775*

*AWD-i

DONNEES SOUS RESERVE D'HOMOLOGATION.